



Ð'Ð Ð³¼Ð°Ð¹Ð ¼ Ð½Ñ  
Ð•Ð°Ñ•ÐµÑ•Ñ•Ñ/Ð°Ñ€Ñ¼ Ð'Ð»Ñ• Ð°ÑƒÑ...Ð½Ð,

ÐœÐµÐ±Ð±ÐµÐ»ÑœÐ½¼Ñ¼Ðµ Ð°Ð³¼Ð¹¼Ð¿Ð»ÐµÐ°Ñ,ÑƒÑŹ

Đ Đ: Đ'ĐuÑ€ĐμĐ²Đ°Đ"Đ Đ·Đ°Đ¹Đ¹/₂  
Đ,Đ¹/₂N,ĐμN€N€ĐμÑ€Đ∞

ĐŽĐŽĐŽ Đ·Ñ€Đ³Đ³/₄Ñ·Đ,Ñ·Ñ,ĐμĐ¹/₄

LEDmax multimedia Đ²Ñ·Ñ,Ñ€Đ°Đ,Đ²Đ°ĐμĐ¹/₄Ñ<Đ¹  
Đ¿Đ³/₄Đ²Đ³/₄Ñ€Đ³/₄Ñ,Đ¹/₂Ñ<Đ¹ Đ±Đ»Đ³/₄Đ⁰  
Ñ€Đ³/₄Đ·ĐμÑ,Đ³/₄Đ⁰

13 622 Ñ€ÑfĐ±



LEDmax multimedia Đ²Ñ·Ñ,Ñ€Đ°Đ,Đ²Đ°ĐμĐ¹/₄Ñ<Đ¹ Đ²Ñ€ĐμĐ·Đ¹/₂Đ³/₄Đ¹

Đ¿Đ³/₄Đ²Đ³/₄Ñ€Đ³/₄Ñ,Đ¹/₂Ñ<Đ¹ Đ±Đ»Đ³/₄Đ⁰ Ñ€Đ³/₄Đ·ĐμÑ,Đ³/₄Đ⁰







Другие функции: Защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от возгорания, защита от ударов, защита от пыли и влаги. Максимальная нагрузка: 2 x Schuko, 2 x USB 1 x RJ45 1 x HDMI. Максимальная температура окружающей среды: от 0°C до 40°C. Максимальная влажность: до 95% RH. Максимальная высота установки: до 20 м.

**Важные характеристики:**

Максимальная мощность: 3500W

Напряжение питания: AC 250V ~ 16A

Степень защиты: IP20

Материал корпуса: АБС-пластик

Максимальная длина кабеля: 1,5 м

Максимальная нагрузка на кабель: до 2,5 кг

Максимальная температура хранения: от -20°C до 60°C

Максимальная влажность хранения: до 95% RH

**Другие функции:**

Schuko: 2 x max. 16A 250V AC

USB: 2 x 2.1 A DC 5V

HDMI: 1 x HDMI 1.4

RJ45: 1 x RJ45 (Cat 6)

**Габаритные размеры:**

Высота: 299mm, Ширина: 110mm, Глубина: 111,5mm

Высота установки: 270mm, Ширина установки: 104mm, Глубина установки: 104mm

[Скачать инструкцию](#)

**Важные характеристики:** Максимальная мощность: 3500W, Максимальная температура окружающей среды: от 0°C до 40°C, Максимальная влажность: до 95% RH, Максимальная высота установки: до 20 м.

Максимальная нагрузка на кабель: до 2,5 кг, Максимальная температура хранения: от -20°C до 60°C, Максимальная влажность хранения: до 95% RH, Максимальная длина кабеля: 1,5 м.